

**MANOMÈTRES DIFFÉRENTIELS PN 8 AVEC SOUFFLET DN 100-150**

Instruments appropriés pour indiquer de faibles pressions différentielles de fluides gazeux ou liquides qui n'ont pas une viscosité élevée, non cristallisables.



**Précision:**  $\pm 2.5\%$  de la valeur du fond d'échelle.

**Amplitude d'échelle:** 180°-270°.

**Pression statique:** max 8 bar.(optionnellement 40 bar)

**Température ambiante:** -40...+60°C.

**Température de fluide de procès:** >100°C

**Degrée de protection:** IP 54 selon IEC 529.

**Connexion à procès:** En AISI 316 L.

**Elément sensible:** Soufflet AISI 316 L.

**Boîte:** En acier inoxydable.

**Anneau de fermeture:** À baïonnette, en acier inoxydable.

**Viseur:** En verre.

**Mécanisme:** En acier inoxydable.

**Sphère:** En aluminium avec fond blanc, avec graduations et numération en noir.

**Aiguille indicatrice:** En aluminium, noir.

ÉCHELLE	Pression statique standard	Pression statique optionnel
0...16 à 0...40 mbar	<b>2,5 bar</b>	<b>6 bar</b>
0...60 à 0...250 mbar	<b>6 bar</b>	<b>10 bar</b>
0...400 mbar	<b>8 bar</b>	<b>25 bar</b>
0...0,6 bar	<b>8 bar</b>	<b>25 bar</b>
0...1,6 bar	<b>8 bar</b>	<b>25 bar</b>
0...2,5 à 0...25 bar	<b>25 bar</b>	<b>40 bar</b>

Esta publicación no pretende sentar las bases de un contrato y la empresa se reserva el derecho de modificar sin previo aviso el diseño y las especificaciones de los instrumentos, de acuerdo con su política de continuo desarrollo.



**OPTIONS**

<b>DESCRIPTION</b>
Contacts électriques inductifs (1)
Boîte et anneau de fermeture en AISI 316
Degrée de protection IP 65
Dégraissage pour service Oxygène (5)
Boîte pleine de glycérine (Température ambiante +15...+65°C)
Boîte pleine d'huile de silicone (Température ambiante -40...65°C) (6)
Visueur de sécurité en verre double stratifié.

Esta publicación no pretende sentar las bases de un contrato y la empresa se reserva el derecho de modificar sin previo aviso el diseño y las especificaciones de los instrumentos, de acuerdo con su política de continuo desarrollo.

**MEI Manometría e Instrumentación, s.l.**

**Pol. Ind. "Gelidense" 3, nave 19 E-08790 Gelida Barcelona**

**Tf. +34 937 083 110 Fax. +34 937 083 109 [www.mei.es](http://www.mei.es) e-mail: [comercial@mei.es](mailto:comercial@mei.es)**